

UPDATE LUBE CHART

TECHNICAL INFORMATION 2021-02-08



ISUZU

Motor 1,9L (RZ4E-TCX HI-POWER) (MY17-19) (MY20-)

Oljevolym: 6,6 l

Motor 2,5L (4JK1) (MY12-16) oljevolym: 5,9 L

Motor 2,5L (4JK1) & 3,0l (4JJ1) (MY08-11)

Automatväxellåda 4AT (MY08-11) & **5AT** (MY12-MY16)

Automatväxellåda 6AT (MY17-19) (MY20-)

Manuell växellåda (MY12-16)

Manuell växellåda (MY08-11) (MY17-19) (MY20-)

Differential, fram & bak (MY08-11 ej LSD bak) (MY17-19) (MY20-)

Differential, bak (med LSD) (MY08-11 med LSD bak)

Fördelningslåda (MY08-11) (MY12-16) (MY17-19) (MY20-)

Servostyrning (alla modeller -MY19)

Broms- och kopplingssystem (alla modeller)

Kylvätska i kylsystem (alla modeller, Long Life 35 000 mil)

(Isuzu OEM-specad & GM6277M)

Smörjfett, lager & chassi (högtempegenskaper & högt EP)

Smörjfett, Propeller Shaft Sliding (långtrådigt chassifett)

Smörjning Sliding Bed Tray, Mountain Top, gångjärn

Smörjning lås m.m. (vattenavvisande smörjspray)

Midland oljor/vätskor

**Isuzu 10W-40 Motor Oil/
Super Diesel 10W-40**

ACEA E9, API CJ-4, Euro 5 & 6.

**Isuzu 10W-40 Motor Oil/
Super Diesel 10W-40**

ACEA E9, API CJ-4, Euro 5 & 6.

**Isuzu 10W-40 Motor Oil/
Super Diesel 10W-40** eller
SAE 5W-30/ 40, ACEA B3.

ATF Omnimatic (JWS 3309)

ATF Sensomatic (NWS 9638)

Synqrogear 75W-80 (API GL-4/5)
eller **Isuzu/ SD 10W-40**

Isuzu/ Super Diesel 10W-40

Synqrogear 75W-80 (API GL-5)
eller High Performance 80W-90

High Performance 80W-90
(API GL-5, EP & LS) eller HP 75W-140

Isuzu/Super Diesel 10W-40

ATF Omnimatic (Dexron III)

Brake Fluid Hypo LV DOT4

Permatype (färdigblandad, 1L)
XT-Coolant (koncentrat, fat/ dunk)

Multi-Complex Grease NLGI 2

Caltima Grease NLGI 2

GS-15 NLGI 0,5, vattentåligt sprayfett

MS-14 smörjspray

• För mer information; Se Isuzu extranet eller regnummersök på www.midland.se