

SMARTA SERVICEVERKTYG FÖR ISUZU VERKSTÄDER SOM SPARAR TID

BROMSVÄTSKEADAPTER

Metod: Trycksättning av bromsvätska med adapter för bromsvätskebytare. Bajonett/ expander

Fördel: Snabbare bromsvätskebyten jämfört med att suga ur bromsvätskan.

Pris: 1 448 kr ex moms och frakt.
Fråga Midland på adapters & priser per bilmodell.



BROMSLUFTNINGSMASKIN

Metod: Tryckmetod som drivs av elpump. Komplettera med adapter för dina bilmärken och/ eller uppsamlingsbehållare för begagnad bromsvätska.

Fördelar: Tidsbesparing (en mekaniker klarar jobbet själv), ingen kladd, konisk fatanslutning (ingen luftkontakt).

Pris: 25 500 kr ex adapters, bromsvätska, moms och frakt.

Tillbehör: Uppsamlingsflaska: 605 kronor.
Universaladapter: 3 420 kronor.



Rekommenderad bromsvätska i 30 liters plåtfat:

Midland Brake Fluid Hypro LV DOT4, DOT 3 & 4 samt kompatibel 5.1.
Klarar moderna ESP & ABS med lågvisköskrav ex-vis BMW & VW.
Netto 76,40 kr/ liter. Rek utpris 212,80 kr/ liter och marginal 136,40 kr/ liter.



BROMSVÄTSKETESTER

Metod: Kontroll av kondition hos bromsvätskan

Fördel: Merförsäljning bromsvätskebyten

Pris: 680 kr ex moms och frakt.

Rekommenderad bromsvätska: Midland Brake Fluid Hypro LV DOT4



BLANDNINGSPUMP FÖR GLYKOL/ VATTEN

Metod: Blandningspumpar

Tryckluftdriven blandningspump för spolarvätska eller glykol med fast blandningsförhållande 50/50 alternativt 70/30.

Monteras på vägg.

Blandningspumpen levereras med sugrör för anslutning till koncentratbehållaren. Kompletterad enhet föranslutning till tryckluftledning och distributionsrörledning.

Vi rekommenderar att man investerar i kontrollutrustning för koncentratbehållaren som förhindrar att endast vatten distribueras när koncentratet är slut. Arbetsstryck 0,7 MPa (7 bar) Blandningspump 50/50 Ca 15 l/min vid fritt utlopp.

Fördel:

Pris: 31 560 kr ex moms och frakt.



KYLVÄTSKEPÅFYLLARE & PROVTRYCKKARE

Metod: Påfyllnad av kylarvätska via vakuumsättning av systemet med olika adapters inkl returslang för "glykoldimma" och provtryckning. Tryckluftdriven.

Fördel: Snabb påfyllnad utan påföljande luftning.

Pris: 7 298 kr ex moms och frakt.





FUEL INJECTOR CLEANER & WATER REMOVER

Metod: Blandas i bränslet som underhållsprodukt eller problemlösare vid ojämn gång. Rengör spridare, bränslesystem och smörjer upp bränslepumpen plus avlägsnar mindre mängd fukt (vallen) i bränslet.

Fördel: Levererar 100 kronor i extra marginal när den läggs med i servicen.

Pris: Verkstadsnetto: 70,70 kronor. Rek utpris ex moms: 180,00 kronor. 12 stycken 375 ml flaskor per kartong.



GS-15 GEAR SPRAY GREASE

Metod: Vattenavvisande smörjfett på sprayflaska NLGI 0,5 med extrem vidhäftning och tryckupptagningsförmåga. Perfekt för smörjpunkter som är utsatta för vatten exempelvis mountain top jalousier och flakmontage, gångjärn samt flakslädar.

Fördel: Enkel att använda i 400 ml dryg flaska.

Pris: Verkstadsnetto 117,80 kr per flaska (12 st per kartong). Vid första leverans för prov kan enstaka flaskor levereras.

